輔大醫院-15A 國際病房,門框增設防撞護角(NS-50M)材質規格與型錄

一.材質說明:

此護角採耐衝擊硬質樹脂材質，表面可選素色或木質紋理，兼具牆角防撞保護與空間美觀。木紋款並非實木，而是以樹脂結合木質素材呈現自然木質感，因此較一般金屬護角柔和，也能降低公共設施常見的不鏽鋼感。

1.內部固定底座--耐衝擊性硬質樹脂

2.外層護角--耐衝擊性硬質樹脂，內含抗菌劑，並做抗靜電處理。

3.上下端蓋--樹脂成型品

二.NS-50M 尺寸說明

1.L 型護角 5cm*5cm 厚度 7mm,安裝下緣長度離地 10cm 上圓頂至門框橫料

施工方式:

1.先將底座固定於門框內側

2.固定上下端蓋

3.安裝外層護角

輔大醫院-15A 國際病房,門框增設防撞護角(NS-50M)材質規格與型錄

壁保護材


ストレッチャーガード

セフティーラインソフト FW やわらかいソフトタイプ 軟質樹脂 抗菌

▶下地別取付例 P.131

単位:mm






FW-150V・200V（プレーン色）
FW-150M・200M（木目調色）


出隅コーナー（90°のみ対応）





入隅コーナー／端部（エンドキャップ）





最小寸法



【仕様】
笠　木／軟質樹脂二層成形（抗菌剤入）
※木目調色はウッドパウダー配合
※R加工可（最小:300R）
●定尺:1.5m
笠木受／アルミニウム押出形材
●定尺:3,000mm
エンドキャップ／樹脂成形品
コーナー材／樹脂成形品

基準色

[プレーン色]	[木目調色]
No.02 グレー	No.73 パーチ
No.10 プレーンホワイト	No.74 チーク
No.11 アイボリーホワイト	No.90 オーク
No.13 ベージュ	

受注生産色


[プレーン色]	[木目調色]
No.22 ライトブラウン	No.75 ホワイトチーク
No.23 チョコレート	


コーナー保護材

セフティーコーナー NS カラーバリエーションが豊富 軟質樹脂 抗菌

▶下地別取付例 P.131

単位:mm





NS-50V・NS-76V（プレーン色）
NS-50M・NS-76M（木目調色）

基準色

[プレーン色]	[木目調色]
No.02 グレー	No.73 パーチ
No.10 プレーンホワイト	No.74 チーク
No.11 アイボリーホワイト	No.90 オーク（NS-50Mのみ）
No.13 ベージュ	

受注生産色

[プレーン色]	[木目調色]
No.22 ライトブラウン	No.75 ホワイトチーク
No.23 チョコレート	

【仕様】
笠　木／耐衝撃性硬質樹脂（抗菌剤入・帯電防止処理）
※木目調色はウッドパウダー配合
●定尺：2,500mm・3,000mm
笠木受／耐衝撃性硬質樹脂
エンドキャップ／樹脂成形品



コーナー保護材は壁の色に合わせたホワイト系のカラーを選択すると、空間になじみます。



廊下すりに合わせたカラーを選択すると統一感がうまれ、木目調色は温かみを演出します。