

ABB 緩衝啟動器規格規範

商品屬性	屬性值
型號：	PSE60-700-70
產品類型：	緩衝啟動器
額定功率：	30 kW
額定電流：	60 A
階段數目：	3 Phase
IP 額定值：	IP20
品牌：	ABB
機動機驅類型：	Soft Starter
工作電源電壓：	600 VAC
產品類型：	Motor Drives
原廠包裝數量：	1
子類別：	Motors & Motor Drives
零件號別名：	1SFA897106R7000
每件重量：	3.279 kg

一、馬達緩衝啟動器應採 ABB，適用三相 380~600 VAC 電源，額定電流應符合設備負載需求，並具備緩升啟動（Soft Start）、緩停（Soft Stop）、過載保護、缺相保護、相序保護、過熱保護及故障警示等功能，防護等級不得低於 IP20，並應檢附原廠型錄、產品合格證明、技術文件及操作維護手冊供甲方審查。

二、緩衝啟動器安裝完成後，乙方應完成配線檢查、功能測試及試運轉，確認設備啟動、停止、保護及控制功能均能正常運作，並配合甲方辦理測試及驗收。如因設備、材料、施工品質、配線或安裝不當，致緩衝啟動器或相關設備無法正常運轉者，乙方應無償負責修復、更換或重新安裝至功能正常，並負擔因此所衍生之一切費用，不得另行請款。

三、緩衝啟動器自驗收合格日起保固一年。保固期間內，如因產品瑕疵、施工品質不良或其他可歸責於乙方之原因致設備故障或功能異常者，乙方應於接獲甲方通知後依契約規定時限派員處理並完成修復；如無法修復者，應無償更換同廠牌、同型號或經甲方同意之同等級新品，不得收取任何費用。